

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO

Nr 445253

Zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 879,87 zł

OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445253

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowo.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.
 Wążek PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".
 Gładka wewnątrz i ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).
 Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.
 Antyblokada wypływu.
 Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:
 Tryb standardowy: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
 Tryb On/Off: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
 30 lat gwarancji.





OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445253

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	310 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	4 l/min
Standardy	ACS  CE
Gwarancja	



ZALETY

-  Hiperoszczędność wody: 85%
-  Higiena: bezdotykowe działanie
-  Do dyspozycji kilka trybów zamknięcia wypływu
-  Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

