

# Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu

Nr H9716

Wysoka, jednootworowa, dwuuchwytywa bateria H.225 L.200

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 700,17 zł

## OPIS

**Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu - Nr H9716**

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu. Jednootworowa, wysoka bateria z ruchomą i gładką wewnątrz wylewką H.225 L.200.

Wylewka z sitkiem higienicznym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury z podwójnym ogranicznikiem: pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Pokrętła ERGO.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.






Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria termostatyczna SECURITHERM z ruchomą wylewką do zlewu - Nr H9716**

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Termostatyczna SECURITHERM
Wysokość wylewki	225 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS    
Gwarancja	



## ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.

