

# Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2565T1

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 819,08 zł**

## OPIS

### Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2565T1

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.  
 Jednouchwytowa bateria jednootworowa z nieruchomą wylewką H.165 L.140  
 Wysoka bateria wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.  
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).  
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.  
 Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
 Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.  
 Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.  
 Wężyki PEX W3/8".  
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Innox.  
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2565T1

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	291 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS NF WRAS
Gwarancja	30 LAT
Dostępne części	50 LAT



## ZALETY

- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

