

Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej

Nr 2565T3

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 978,79 zł

OPIS

Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej - Nr 2565T3

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z nieruchomą wylewką H.305 L.140
Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość łatwego przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej - Nr 2565T3

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	431 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT
Dostępne części	50 LAT



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

