

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2446S

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.150, uchwyt ażurowy

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 046,80 zł



OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446S

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki. Płaska, ruchoma wylewka dolna L.150 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt ażurowy.


Dostarczana ze standardowymi mimośrodkami Z½" Z¾".

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446S

| | |
|-----------------|---|
| Przyłącze | Z½" |
| Technologia | Securitouch |
| Długość wylewki | 150 mm |
| Wypływ | 5 l/min |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS    |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |

ZALETY



Korpus/wylewka gładkie wew. ograniczają bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch



Ergonomiczny uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

