

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

Nr 490000LH

Podtynkowe zasilanie sieciowe - Zawory odcinające

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 835,07 zł



OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490000LH

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowo.
Sfukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego Inoxy.
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.
Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Antyblokada wypływu.
Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490000LH

Zasilanie	Sieciowe 230/6 V (skrzynka podtynkowa)
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	70 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Podtynkowe zasilanie sieciowe



Wbudowany elektrozawór

