

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4

Nr 440100

Podtynkowe zasilanie sieciowe

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 531,63 zł**



## OPIS

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440100

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.  
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowo.  
Sfukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus z chromowanego Inoxy.  
Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.  
Wężyk PEX W3/8" z filtrem.  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Antyblokada wypływu.  
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 - Nr 440100

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V (skrzynka podtynkowa)
Przylącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	70 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	    
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany elektrozawór



Podtynkowe zasilanie sieciowe

