

# Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792390

Termostatyczny, mechaniczny, dwuuchwytowy

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 3 885,38 zł**

## OPIS

**Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792390**

Dwuuchwytowy i termostatyczny panel natryskowy.

Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej.

Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2".

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach. W zestawie słuchawka natryskowa z wężem wyposażonym w szybkozłączkę typu STOP.

2 zawory nieczasowe 1/4 obrotu do uruchamiania wypływu z nieruchomej wylewki natryskowej i słuchawki natryskowej z wężem (uchwyt dostarczany w komplecie).

Niewidoczne mocowania.




Filtry i zawory zwrotne.

Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792390**

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Nieczasowy
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostatyczny
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS  
Gwarancja	



## ZALETY



Regulacja termostatyczna temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



Nieruchoma wylewka lub słuchawka natryskowa



Panel z aluminium, armatura z mosiądzu

