

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792380

Termostatyczny - Mechaniczny - Dwa pokręta

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 3 772,23 zł

OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792380

Termostatyczny panel natryskowy z dwoma pokrętłami.
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Niewidoczny dopływ wody z tyłu przez wężyki Z1/2".
Bateria termostatyczna SECURITHERM.
Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Zawory nieczasowe uruchamiające wypływ po 1/4 obrotu.
Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND o wypływie 6 l/min przy 3 barach.
Słuchawka natryskowa z uchwytem ściennym (w zestawie) i wężem wpinanym szybkozłączką STOP.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.





OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792380

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Nieczasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	67 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostat
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS  
Gwarancja	



ZALETY

-  Termostatyczna regulacja temperatury
-  Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej
-  Wylewka stała i słuchawka natryskowa
-  Panel z aluminium i armatura z mosiądzu

