

Zestaw natryskowy TEMPOMIX

Nr 790709

Czasowy z przyciskiem-pokrętkiem

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 678,03 zł



OPIS

Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790709

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:
 Płyta Inox 160 x 160.
 Standardowa skrzynka podtynkowa.
 Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 48 mm.
 Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętkiem.
 Pierścień chroniący przed zaczepieniem.
 Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętkiem.
 Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).
 Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.
 Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
 Wylewka natryskowa ROUND, chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.
 Przyłącza ½" do miedzianej rurki Ø14.
 Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.
 30 lat gwarancji.
 Zintegrowane filtry i zawory zwrotne. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zestaw natryskowy TEMPOMIX - Nr 790709

Przyłącze	½"
Technologia	Czasowa
Wysokość	160 mm
Szerokość	160 mm
Wypływ	6 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

ZALETY



80% oszczędności wody



Instalacja podtynkowa



System czas. testowany na ponad 500 000 uruchomień



Delikatne uruchamianie

