

PREMIX SECURIT

Nr 731054

Do obiegu wody w temperaturze od 44°C do 58°C

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 5 088,58 zł



OPIS

PREMIX SECURIT - Nr 731054

Centralny mieszacz termostatyczny do obiegu wody w temperaturze od 44°C do 58°C:

Ochrona antyoparzeniowa.

Regulacja wahań temperatury.

Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.

Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.

Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.

Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.

Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).

Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).

Przyłącze WC z lewej strony (czerwony pierścień) i WZ z prawej strony (niebieski pierścień).

Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).

Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.

Zabezpieczenie i przedłużenie czasu eksploatacji instalacji. (CWU >65°C = czynnik przedwczesnego starzenia się instalacji).

Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.

Ograniczenie ryzyka poparzeń przez zmniejszenie temperatury na wyjściu produkcji wody ciepłej.

140 l/min - Z1"1/4.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

PREMIX SECURIT - Nr 731054

Przyłącze	Z1"1/4
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	90 mm
Głębokość	26 mm
Długość	180 mm
Wypływ	140 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

ZALETY



Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej



Stabilność temperatury



Dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna

