

PREMIX CONFORT

Nr 731003

Do wody zmieszanej od 32°C do 42°C

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 3 544,90 zł







OPIS

PREMIX CONFORT - Nr 731003

Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C;
 Ochrona antyoparzeniowa.
 Regulacja wahań temperatury.
 Dostęp do zaworów zwrotnych i filtrów z zewnątrz, bez potrzeby demontażu mechanizmu.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).
 Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.
 Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.
 Maksymalna temperatura wody ciepłej: 85°C.
 Różnica temperatur między wodą ciepłą a wodą zmieszaną: minimum 15°C.
 Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
 Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).
 Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).
 Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).
 Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.
 Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.
 Ograniczenie ryzyka poparzeń dzięki zmniejszeniu temperatury wody w punktach czerpalnych.
 90 l/min - 1".
 30 lat gwarancji.

ZALETY

-  Automatische Abschließung bei Wassermangel
-  Stabilität der Temperatur
-  Leicht zugängliche Filter und Ventile
-  Thermoreaktive Zelle

OPIS TECHNICZNY

PREMIX CONFORT - Nr 731003

Przyłącze	Z1"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	80 mm
Głębokość	23 mm
Długość	160 mm
Wypływ	90 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

