

PREMIX CONFORT

Nr 731003

Do wody zmieszanej od 32°C do 42°C

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 3 686,69 zł



OPIS

PREMIX CONFORT - Nr 731003

Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C;

Ochrona antyoparzeniowa.

Regulacja wahań temperatury.

Dostęp do zaworów zwrotnych i filtrów z zewnątrz, bez potrzeby demontażu mechanizmu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).

Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.

Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.

Maksymalna temperatura wody ciepłej: 85°C.

Różnica temperatur między wodą ciepłą a wodą zmieszaną: minimum 15°C.

Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).

Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).

Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).

Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).

Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.

Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.




Ograniczenie ryzyka poparzeń dzięki zmniejszeniu temperatury wody w punktach czerpalnych.

90 l/min - 1".

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

PREMIX CONFORT - Nr 731003

Przyłącze	Z1"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	80 mm
Głębokość	23 mm
Długość	160 mm
Wyptyw	90 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

ZALETY



Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej



Stabilność temperatury



Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna

