

## PREMIX CONFORT

Nr 731005

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 6 575,06 zł**







### OPIS

#### PREMIX CONFORT - Nr 731005


Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C:  
 Ochrona antyoparzeniowa.  
 Regulacja wahań temperatury.  
 Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).  
 Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.  
 Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.  
 Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.  
 Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.  
 Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).  
 Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).  
 Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).  
 Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).  
 Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.  
 Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.  
 Ograniczenie ryzyka poparzeń przez zmniejszenie temperatury w punktach czerpalnych.  
 190 l/min - 1"1/2.  
 30 lat gwarancji.

### ZALETY

-  Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej
-  Stabilność temperatury
-  Dostępne filtry i zawory zwrotne
-  Komórka termoreaktywna

### OPIS TECHNICZNY

#### PREMIX CONFORT - Nr 731005

Przyłącze	Z1"1/2
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	98 mm
Głębokość	26 mm
Długość	195 mm
Wyptyw	190 l/min
Standardy	  
Gwarancja	

