

## PREMIX CONFORT

Nr 731200

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 2 287,03 zł**







### OPIS

#### PREMIX CONFORT - Nr 731200



Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C:  
 Ochrona antyoparzeniowa.  
 Regulacja wahań temperatury.  
 Dostęp do zaworów zwrotnych i filtrów z zewnątrz, bez potrzeby demontażu mechanizmu.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).  
 Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.  
 Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.  
 Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.  
 Różnica temperatur między wodą ciepłą a wodą zmieszaną: minimum 15°C.  
 Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).  
 Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).  
 Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).  
 Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).  
 Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.  
 Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.  
 Ograniczenie ryzyka poparzeń dzięki zmniejszeniu temperatury wody w punktach czerpalnych.  
 55 l/min - 3/4".  
 30 lat gwarancji.

### ZALETY

-  Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej
-  Stabilność temperatury
-  Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne
-  Komórka termoreaktywna

### OPIS TECHNICZNY

#### PREMIX CONFORT - Nr 731200

Przyłącze	Z3/4"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	81 mm
Głębokość	18 mm
Długość	120 mm
Wyptyw	55 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	