

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru

Nr 428200

Elektronika z zasilaniem sieciowym

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 673,78 zł



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru - Nr 428200





Elektroniczny zawór zaścienny do pisuaru.
Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, elektrozawór, filtr i zawór odcinający 1/2".
Instalacja zaścienna ≤ 225 mm.
Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
Możliwość regulacji odległości detekcji, czasu wypływu i wypływu podczas instalacji.
Należy przewidzieć transformator 230/12 V.
Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.
Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.
Czas wypływu ~3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.
Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
Wypływ 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.
Rozeta zintegrowana ze ścianą.
Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.
Przystosowany do wody deszczowej.
Przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC do pisuaru - Nr 428200

| | |
|-------------|-------------------------|
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 12 V |
| Przyłącze | 1/2" |
| Technologia | Elektronika |
| Długość | 225 mm |
| Wypływ | 0,3 l/s |
| Standardy | |
| Gwarancja | |

ZALETY

-  Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią
-  Czas wypływu EKO 3 sekundy
-  Instalacja zaścienna
-  Higieniczne spłukiwanie okresowe

