

Zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC multi-pisuar

Nr 487620

Elektronika z barierą na podczerwień, zas. siec.

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 3 347,43 zł

OPIS

Zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC multi-pisuar - Nr 487620

Elektroniczny zawór podtynkowy do pisuarów z barierą na podczerwień: S płukiwanie do 8 zwykłych/rynnowych pisuarów lub 2 pisuarów ze zintegrowanym syfonem.

Instalacja podtynkowa.

Moduł elektroniczny z transformatorem 230/12 V.

Moduł hydrauliczny z elektrozaworem, zaworem odcinającym Z^{3/4}" i filtrem.

Higieniczne s płukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Detekcja obecności bariery na podczerwień.

Detektor podtynkowy na podczerwień Ø50 i odbłask Ø85.

Możliwość automatycznego s płukiwania wstępnego po pojawieniu się pierwszego użytkownika.

Automatyczne s płukiwanie co 30 lub 60 sekund.

Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy z możliwością regulacji od 2 do 14 sekund.

Wypływ 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Zalecana maksymalna odległość detekcji 6 metrów.



Antyblokada wypływu: automatyczne zamknięcie po 20 nieprzerwanych cyklach.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC multi-pisuar - Nr 487620

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	3/4"
Technologia	Elektronika
Wypływ	0,3 l/s
Standardy	
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Czas wypływu EKO 3 sekundy



Instalacja podtynkowa



Higieniczne s płukiwanie okresowe

