

Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min

Nr 2506T3

Z ruchomą, górną wylewką L.300 H.315

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 997,45 zł



OPIS

Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min - Nr 2506T3

Bateria jednocierownowa, stojąca z ruchomą wylewką rura H.315 L.300. Sitko gwiazda. Wylewka rura Ø22 gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne). Głowica ceramiczna Ø35. Wypływ 20 l/min przy 3 barach. Wylewka gładka wewnątrz. Uchwyt z drążkiem. Korpus i wylewka z chromowanego miedzi ze wzmacnionym mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy i przeciwnakrętkami. Bez ciągadła i korka. Dostarczana z wężykami z plecionego Inoxy PEX W3/8". 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min - Nr 2506T3

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	380 mm
Wysokość wylewki	315 mm
Długość wylewki	300 mm
Wypływ	20 l/min
Wykończenie	Chromowany miedź
Standardy	ACS  
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Korpus z chromowanego miedzi



Wypływ 20 l/min



Korpus/wyl. gładkie wewnątrz ograniczają bakterie

