

Ścienny natrysk bezpieczeństwa

Nr 9108

Uruchamiany ręcznie

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 837,49 zł





OPIS

Ścienny natrysk bezpieczeństwa - Nr 9108





Ścienny natrysk bezpieczeństwa uruchamiany ręcznie posiada: System przeciw zamarzaniu. Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS. Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami na 1/4 obrotu, wykonanymi z niklowanego mosiądzu. Wypływ uruchamia pociągnięcie za trójkątny uchwyt. Woda nie przestanie wypływać, nawet jeśli uchwyt puścimy. Aby wypływ zamknąć, uchwyt należy podnieść. Wypływ 132 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego. Dopływ wody W1". Rury wykonane ze stali galwanizowanej wykończonej szarym epoksydem. Trójkątny uchwyt z mosiądzu wykończonego zielonym epoksydem. W zestawie znormalizowane oznakowanie: „natrysk bezpieczeństwa”. Instalacja zaścienna, podtynkowa lub pod sufitem (należy przewidzieć kolanko 1" i obręcz). 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Ścienny natrysk bezpieczeństwa - Nr 9108

Zasilanie	W1"
Wysokość	450 mm
Długość	625 mm
Wypływ	132 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego
Wykończenie	Epoksyd
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY

-  Urządzenie z ochroną przed zamarzaniem
-  Delikatny strumień, szybkie i łatwe uruchamianie
-  Konserwacja bez demontażu urządzenia
-  Duży wypływ dla szybkiej dekontaminacji

