

System sflukiwania TEMPOFLUX 2

Nr 762901

Zawór czasowy do sflukiwania bezpořredniego WC

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 013,24 zł



OPIS

System sflukiwania TEMPOFLUX 2 - Nr 762901

Bezzbiornikowy system sflukiwania: bezpořrednie podlączenie do instalacji. Rozeta Ø195 z chromowanego metalu.

Niewidoczne mocowanie mechaniczne rozety.

Uniwersalna skrzynka podtynkowa.

Regulowana głębokość osadzenia od 0 do 20 mm.

Pojedynczy przycisk 6 l.

Delikatne uruchamianie.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z litego mosiądzu.

Przycisk z chromowanego metalu.

Dopływ liniowy Z3/4".

Przylącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.

Poziom hałas zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.




Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.

30 lat gwarancji.

Ten nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator musi zapewnić szczelność wneki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

System sflukiwania TEMPOFLUX 2 - Nr 762901

Przylącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Wypływ	6 l
Wykończenie	Chromowany metal
Standardy	 
Gwarancja	

ZALETY



Delikatne uruchamianie



Sflukiwanie bezpořrednie: brak stagnacji wody



Instalacja podtynkowa



Duża siła sflukiwania dostępna w każdej chwili

