

Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią

Nr 5680

Bez zaworu czerpalnego

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 3 096,46 zł

OPIS

Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią - Nr 5680

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej.
 2-otworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:
 - Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznymi uchwytami.
 - Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza $\frac{1}{2}$ ".
 Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 10 l/min (nr 433009).
 Antyosadowy pistolet z wypustkami i końcówką odporną na uderzenia.
 Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.
 Kolumna $\frac{3}{4}$ " z mosiądzu.
 Regulowana, ścienna obręcz mocująca.
 Sprężyna Inox.
 30 lat gwarancji.
 Te modele zestawów pozwalają na instalację bliżej ściany.





OPIS TECHNICZNY

Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią - Nr 5680

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Wysokość	1110-1230 mm
Wysokość wylewki	345-585 mm
Wypływ	9 l/min przez pistolet
Odległość od ściany	35-162 mm
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	 ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY

-  Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu i zbrojone PVC
-  Komfort: ergonomiczne uchwyty
-  Higiena: wąż z PVC, antyosadowy pistolet
-  Wysoka odporność: wąż o wysokiej wydajności

