

Zawór TEMPOFLUX do pisuaru

Nr 778755

Zawór czasowy 3 sekundy. Do standardowego pisuaru Ø35. Prosta rurka

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 493,18 zł




OPIS

Zawór TEMPOFLUX do pisuaru - Nr 778755

Natynkowy zawór czasowy do pisuaru.
Do pisuaru zwykłego lub ze zintegrowanym syfonem.
Instalacja natynkowa.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy.
Zawór antyskażeniowy.
Wypływ nastawiony na 0,15 l/sekund przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s.
Zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ (patent).
Przystosowany do wody deszczowej.
Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu 1/2".
Z prostą, chromowaną rurką i elementem łączącym Ø35.
Przyłącze kątowe do zasilania podtynkowego.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór TEMPOFLUX do pisuaru - Nr 778755

| | |
|-----------------|---|
| Przyłącze | 1/2" |
| Technologia | Czasowa |
| Wysokość | 320 mm |
| Wypływ | 0,15 l/s |
| Standardy |   |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |

ZALETY



Czas wypływu EKO 3 sekundy



Delikatne uruchamianie



Zawór odcinający zintegrowany w rozecie



Czysty design

