

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną

SECURITHERM

Nr H9769HYG

Bateria termostaticzna Securitouch bez zaworów zwrotnych

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 679,14 zł

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9769HYG

Dwuuchwytowy, termostaticzny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym:

- Bateria natryskowa z antyosadową głowicą termostaticzną: Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Bateria termostaticzna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).

Bateria z chroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury do 43°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 41°C, drugi zablokowany na 43°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Ergonomiczne pokręta.

Przyłącze do węża natryskowego Z½".

Filtry zintegrowane w przyłączach W¾".

Bateria z dwoma mimośrodkami ściennymi STOP/CHECK Z½" Z¾" doskonale przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

- Słuchawka natryskowa (nr 813) i ruchomy, chromowany uchwyt ścienny (nr 845).

- Złączka antystagnacyjna WZ½" do instalacji między dolnym przyłączem armatury a węzem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria termostaticzna certyfikowana NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.



ZALETY



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych





Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9769HYG

Przyłącze	3/2"
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch, bez zaworów zwrotnych
Długość	260 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	