

# Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM

Nr H9769KIT

Termostatyczny komplet natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 842,63 zł**

## OPIS

**Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM - Nr H9769KIT**





Zestaw natryskowy z drążkiem i dwuuchwytową baterią termostatyczną SECURITHERM.  
 Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).  
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.  
 Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.  
 Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.  
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
 Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.  
 Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.  
 Regulacja temperatury do 43°C.  
 Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 41°C, drugi zablokowany na 43°C.  
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.  
 Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu i ergonomiczne pokręta.  
 Przyłącze do węża natryskowego Z½".  
 Filtry zintegrowane w przyłączach W¾".  
 Bateria z mimośrodami ściennymi STOP/CHECK Z½" Z¾".

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem natryskowym (nr 836T1).
- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria termostatyczna certyfikowana NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.





## ZALETY

-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
-  Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

## OPIS TECHNICZNY

### Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9769KIT

Przyłącze	Z $\frac{1}{2}$ "
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch, bez zaworów zwrotnych
Długość	260 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	