

Wpust podłogowy

Nr 683001DE

Do posadzki glazura lub beton

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 465,39 zł



OPIS

Wpust podłogowy - Nr 683001DE

Wpust podłogowy do posadzki twardej (glazura lub beton) z możliwością regulacji wysokości:

Przepływ 36 l/min znormalizowany.

Poziom wody 50 mm.

Płyta i sito Inox błyszczący 150 x 150 mm.

Odływ poziomy Ø50 zintegrowany w wysokości wpustu (znaczną oszczędność wysokości i wielokierunkowość instalacji).

Zintegrowany kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolujących.

Odporność na wysoką temperaturę: 60°C stale, 85°C punktowo.

Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i czyszczenie.

Gładki korpus PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń).

Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94).

Wysokość 110 mm, nadstawka regulowana do 70 mm.

Sito zamocowane 2 śrubami Inox.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Wpust podłogowy - Nr 683001DE

Wysokość	180 mm max
Długość	150 mm
Szerokość	150 mm
Wypływ	36 l/min
Gwarancja	

ZALETY



Wpust przyst. do rodzaju posadzki, reg. wysokości



Osadnik z uchwytem, gładki korpus



Odporne na wandalizm sito z Inoxy

