

Bateria termostaticzna SECURITHERM

Nr H9642

Bateria do zestawu z wyciąganą słuchawką

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 215,73 zł







OPIS

Bateria termostaticzna SECURITHERM - Nr H9642





Jednouchwytowa, sekwencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM do zestawu z wyciąganą wylewką.
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Sekwencyjna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i wody zimnej.
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
 Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.
 Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
 Korpus gładki wewnątrz.
 Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.100.
 Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.160.
 Wężyki PEX W3/8" i wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria termostaticzna SECURITHERM - Nr H9642

| | |
|-------------------------|---|
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | SECURITHERM sekwencyjny, Securitouch |
| Ogranicznik temperatury | 40°C |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy |  ACS  |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |

ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Higiena: brak zaworów zwrotnych
-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Higiena: przezroczysty wąż gładki wewnątrz

