

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

Nr 493500

Zasilanie sieciowe (skrzynka podtynkowa)

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 891,50 zł



OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 493500





Ścienne bateria elektroniczna do umywalki, zestaw 2/2.
 Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
 Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowo.
 Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Detektor obecności umieszczony optymalnie na końcu wylewki.
 Korpus L.220 mm z chromowanego Inoxy.
 Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.
 Zawory odcinające.
 Mocowanie ściennie.
 Podtynkowe przyłącza wody 1/2".
 Możliwość doprowadzenia wody z góry lub z dołu.
 Antyblokada wypływu.
 Boczna dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
 30 lat gwarancji.
 Należy zamawiać razem z elementem montażowym do przyłączy podtynkowych nr 484012.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 493500

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe)
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Długość wylewki	220 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS CE  SVGW
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY

-  Hiperoszczędność wody: 90%
-  Higiena: bezdotykowe działanie
-  System elektroniczny zintegrowany w korpusie
-  Antybakteryjne splukiwanie okresowe

