

## Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr 388015

Zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 614,01 zł



### OPIS

#### Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 388015





Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Detektor obecności na aktywnej podczerwień umieszczony optymalnie na końcu wylewki.  
 Korpus z chromowanego mosiądzu.  
 Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".  
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Antyblokada wypływu.  
 Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Wysokość wylewki: 170 mm, do umywalk częściowo zabudowanych.  
 Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 388015

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	170 mm
Długość wylewki	175 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	   
Gwarancja	

### ZALETY

-  90% oszczędności wody
-  Całkowita higiena: bezdotykowe działanie
-  Pomocne w diagnostyce diody LED
-  Prosty design

