

Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr 398015

Zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 772,77 zł

OPIS

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 398015

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Wężyk PEX z filtrem i elektrozaporem Z3/8".
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Antyblokada wypływu.
 Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
 Wysokość wylewki: 250 mm, do umywalk nablatowych.
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
 30 lat gwarancji.





OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 398015

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	250 mm
Długość wylewki	185 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	   ACS
Gwarancja	 30 LAT GWARANCJA



ZALETY

- 
 Hiperoszczędność wody: 90%
- 
 Higiena: bezdotykowe działanie
- 
 Pomocne w diagnostyce diody LED
- 
 Prosty design

