

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC

Nr 443510

Podtynkowe zasilanie sieciowe - Zawór odcinający

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 700,05 zł



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC - Nr 443510

Zaścienny zawór elektroniczny do umywalki, do montażu w szachcie technicznym.

Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus L.190 mm z chromowanego Inoxy.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Zawór odcinający.

Mocowanie zaścienne dzięki prowadnicy puszczonej przez ścianę.



Antyblokada wypływu.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 TC - Nr 443510

| | |
|-----------------|---|
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 230/6 V (podtynkowe) |
| Przyłącze | Z1/2" |
| Technologia | Elektronika |
| Długość wylewki | 190 mm |
| Wypływ | 3 l/min |
| Standardy | ACS CE   SVGW |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny



Antybakteryjne splukiwanie okresowe

