

# Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP

Nr 2539EP

Jednouchwykowa bateria ścienna, uchwyt ażurowy

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 020,50 zł









## OPIS

**Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2539EP**





Mechaniczna, ścienna, jednouchwykowa bateria natryskowa. Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy. Przyłącze do węża natryskowego 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym. Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4". Filtry i zawory zwrotne. Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP - Nr 2539EP**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Przyłącze               | 1/2"  |
| Technologia             | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP  |
| Szerokość               | 175 mm  |
| Wypływ                  | 9 l/min   |
| Ogranicznik temperatury | TAK   |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz  |
| Standardy               | ACS     |
| Gwarancja               |    |
| Dostępne części         |    |

## ZALETY

-  Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
-  EP: ograniczenie wahań temperatury
-  Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia
-  Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 9 l/min

