

Bateria z regulatorem ciśnienia do zdalnego uruchamiania wypływu

Nr 2542EP

Uchwyt ażurowy

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 716,87 zł


OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia do zdalnego uruchamiania wypływu - Nr 2542EP

Sama stojąca bateria mechaniczna uruchamiająca wypływ zdalnie.
 Bateria jednociepłowodowa z regulatorem ciśnienia.
 Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).
 Stała temperatura wody bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.
 Obsługa za pomocą ażurowego uchwyty.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.
 Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia i wyciąganą słuchawką przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria jednociepłowodowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.





OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia do zdalnego uruchamiania wypływu - Nr 2542EP

| | |
|-----------------|---|
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | SECURITHERM EP |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS  |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |



ZALETY

-  Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
-  EP: ogranicza wahania temperatury
-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Ergonomia: ażurowy uchwyt ułatwiający chwycenie

