

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki

Nr 2445EPS

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt ażurowy

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 308,28 zł



OPIS

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki - Nr 2445EPS

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki. Mechaniczna bateria z płaską, ruchomą wylewką dolną L.200 wyposażoną w sitko higieniczne.

Wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu wody w instalacji.

Bateria z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o małej pojemności.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt ażurowy.

Bateria z rozstawem 150 mm, dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

Filtry i zawory zwrotne.

Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria ścienna z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki - Nr 2445EPS

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria SECURITHERM EP, Securitouch
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS    
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



EP: ograniczone wahania temperatury



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie

