

# Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2640

Sekwencyjna bateria mechaniczna z ruchomą/nieruchomą wyl. L.120

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 412,60 zł**









## OPIS

### Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2640





Ściana, sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki. Otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej w zakresie 70°. Ruchoma wylewka dolna L.120 z higienicznym wyjściem BIOSAFE. Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL. Wylewkę można w łatwy sposób unieruchomić. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka z gładkimi wewnątrz rurkami o bardzo niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych. Prędkość przepływu wody przez te rurki znacznie redukuje rozwój biofilmu. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej. Wypływ nastawiony na 4 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.150. Bateria o rozstawie 150 mm, dostarczana z mimośrodkami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach. Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką. Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2640

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	4 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS    
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty
-  Maksymalna higiena: kontrola biofilmu
-  Możliwość unieruchomienia wylewki

