

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792370

Termostatyczny, czasowy

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 3 818,87 zł

OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792370

Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi $\frac{1}{2}$ ".
Bateria termostatyczna SECURITHERM.
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik do 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Delikatne uruchamianie.
Słuchawka natryskowa z węzem ze szybkowłączką STOP.
Zawór czasowy ~30 sekund do uruchamiania słuchawki natryskowej na suwaku, na chromowanym drążku.
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792370

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	Czasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS 
Gwarancja	



ZALETY



Regulacja termostatyczna temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



80% oszczędności wody



Panel z aluminium, armatura z mosiądzu

