

# Bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2510

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.155 L.230

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 794,24 zł

## OPIS

### Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2510

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.  
 Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.155 L.230 wyposażoną w higieniczne sitko.  
 Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.  
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Gładkie wewnątrz korpus i wylewka.  
 Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.  
 Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.  
 Uchwyt ażurowy.  
 Wężyki PEX W3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotycząca środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2510

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	178 mm
Wysokość wylewki	155 mm
Długość wylewki	230 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS NF
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI



## ZALETY

- Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Ergonomia: uchwyt ażurowy ułatwiający chwycenie
- Komfort: optymalna wysokość i zasięg wylewki

