

# Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa

Nr H9640

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych, górne wyjście

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 458,89 zł**









## OPIS

### Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9640





Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną. Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury. Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100. Górne przyłącze do węża natryskowego 3/4". Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK Z 1/2" Z 3/4". Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria termostatyczna zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9640

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Przyłącze               | 3/4"  |
| Technologia             | Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch  |
| Szerokość               | 184 mm  |
| Wypływ                  | 9 l/min   |
| Ogranicznik temperatury | TAK   |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz  |
| Standardy               | ACS  WWRAS     |
| Gwarancja               |    |

## ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
-  SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

