

Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min

Nr 5650T2

Ruchoma wylewka H.255 L.200

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 565,14 zł




OPIS

Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min - Nr 5650T2

Jednotworowa bateria stojąca do kuchni profesjonalnej.
Ruchoma wylewka rura H.255 L.200 z higienicznym sitkiem.
Głowica ceramiczna Ø45.
Wypływ 60 l/min przy 3 barach.
Wylewka gładka wewnątrz.
Uchwyt z drążkiem.
Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
Zasilanie miedzianymi rurkami do spawania.
Wzmocnione mocowanie.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria 1-otworowa, stojąca - 60 l/min - Nr 5650T2

Przyłącze	Miedziane rurki
Wysokość wylewki	255 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	60 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Szybkie napełnianie: wypływ 60 l/min przy 3 barach



Korpus i wylewka do profesjonalnego użycia



Higiena: wylewka gładka wewnątrz



Wzmocnione mocowanie

