

## Bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2564T4

Wysoka, jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 056,15 zł

### OPIS

#### Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2564T4

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.  
 Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.305 L.220.  
 Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.  
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).  
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.  
 Wyływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.  
 Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.  
 Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.  
 Wężyki PEX W3/8".  
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Innox  
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

### OPIS TECHNICZNY

#### Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2564T4

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	462 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	220 mm
Wyływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WWRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI



### ZALETY

- Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie
- Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

