

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5

Nr 449100

Podtynkowe zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 072,24 zł




OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449100





Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowo.
Sfukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności na aktywnej podczerwień, umieszczony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego metalu.
Wężyk PEX W3/8" z filtrem.
Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Antyblokada wypływu.
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449100

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	74 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Wykończenie	Chromowany metal
Standardy	   
Gwarancja	

ZALETY

-  90% oszczędności wody
-  Całkowita higiena: bezdotykowe działanie
-  Wbudowany elektrozawór
-  Podtynkowe zasilanie sieciowe

