

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5

Nr 449001

Zasilanie sieciowe z podłączeniem do gniazdka

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 092,07 zł





OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449001

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
Zasilanie sieciowe 230/6 V z podłączeniem do gniazdka.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowo.
Sfukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego metalu.
Wężyk PEX W3/8" z zaworem odcinającym i filtrem.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Antyblokady wypływu.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 5 - Nr 449001

| | |
|------------------|--|
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 230/6 V |
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | Elektronika |
| Wysokość wylewki | 74 mm |
| Długość wylewki | 105 mm |
| Wypływ | 3 l/min |
| Wykończenie | Chromowany metal |
| Standardy |  ACS |
| Gwarancja |  30 LAT GWARANCJI |

ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Higiena: bezdotykowe działanie



Wbudowany system elektroniczny z elektrozaworem



Zasilanie sieciowe z podłączeniem do gniazdka

