

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 5

Nr 499000

Zasilanie sieciowe - podtynkowe

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 241,00 zł





OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 5 - Nr 499000





Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowo.
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności na aktywnej podczerwień, umieszczony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego metalu.
Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.
Antyblokada wypływu.
Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 5 - Nr 499000

| | |
|------------------|---|
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 230/6 V |
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | Elektronika |
| Wysokość wylewki | 74 mm |
| Długość wylewki | 105 mm |
| Wypływ | 3 l/min |
| Wykończenie | Chromowany metal |
| Standardy |  ACS |
| Gwarancja |  |

ZALETY

-  Całkowita higiena: bezdotykowe uruchamianie
-  90% oszczędności wody
-  Antibakteryjne splukiwanie okresowe
-  Podtynkowe zasilanie sieciowe

