

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 5

Nr 499000

Podtynkowe zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 241,00 zł




OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 5 - Nr 499000





Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6 V.
Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowo.
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności na aktywnej podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego metalu.
Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Antyblokada wypływu.
Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 5 - Nr 499000

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	74 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Wykończenie	Chromowany metal
Standardy	 ACS
Gwarancja	

ZALETY

-  Hiperoszczędność wody: 90%
-  Higiena: bezdotykowe działanie
-  Antibakteryjne splukiwanie okresowe
-  Podtynkowe zasilanie sieciowe

