

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury **BINOPTIC**

Nr 370SBOX

Zasilanie sieciowe, zestaw 1/2

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 677,70 zł



OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC - Nr 370SBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC 2, zestaw 1/2. Zasilanie sieciowe 230/6 V (kabel i transformator w zestawie).

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kołnierz z uszczelką.
 - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
 - Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
 - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).
 - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
 - Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr oraz elektrozawór.
 - Zawór BINOPTIC 2 W1/2”.
 - Dostawa w 2 zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.
Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 370100 lub 370110.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC - Nr 370SBOX

| | |
|-----------|-------------|
| Przyłącze | W1/2" |
| Wysokość | 150 mm |
| Głębokość | 83 - 190 mm |
| Szerokość | 175 mm |
| Standardy | ACS |
| Gwarancja | |

ZALETY



Instalacja podtynkowa



Zasilanie sieciowe 230/6 V



Skrzynka w 100% wodoszczelna

