

# Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury **BINOPTIC**

Nr 370SBOX

Zasilanie sieciowe, zestaw 1/2

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 677,70 zł



## OPIS

### Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC - Nr 370SBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC 2, zestaw 1/2. Zasilanie sieciowe 230/6 V (kabel i transformator w zestawie).

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kołnierz z uszczelką.
  - Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
  - Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
  - Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).
  - Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
  - Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr oraz elektrozawór.
  - Zawór BINOPTIC 2 W1/2”.
  - Dostawa w 2 zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.  
Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 370100 lub 370110.

## OPIS TECHNICZNY

### Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC - Nr 370SBOX

Przyłącze	W1/2"
Wysokość	150 mm
Głębokość	83 - 190 mm
Szerokość	175 mm
Standardy	ACS
Gwarancja	

## ZALETY



Instalacja podtynkowa



Zasilanie sieciowe 230/6 V



Skrzynka w 100% wodoszczelna

