

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów

Nr 543000D

Stelaż ze stali - Do pisuarów z wężykiem 1/2"

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 716,35 zł

OPIS

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów - Nr 543000D

Stelaż do pisuarów z wężykiem 1/2", zestaw 1/2.
Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowej.
Mocowany do podłogi i ściany nośnej za pomocą dostarczonych kołków rozporowych.

Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm.

Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.

Tuleja odpływowa Ø50 z uszczelką.

Przyłącze z mosiężną złączką 1/2" do pisuarów zasilanych wężykiem.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208 (test na 400 kg).

Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm.

Dostarczany ze skrzynką podtynkową.

Zasilanie sieciowe 230/6 V (w zestawie transformator zewnętrzny i kabel o długości 5 m).


Akcesoria podłączeniowe i armatura z zaślepką skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430000, 430010 lub 430030.

OPIS TECHNICZNY

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów - Nr 543000D

Przyłącze	1/2"
Wysokość	985 - 1 385 mm
Głębokość	160 - 220 mm
Szerokość	430 mm
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Gwarancja	



ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:
dostarczany zmontowany



Regulacja rozstawu i wysokości



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Zasilanie sieciowe 230/6 V

