


# Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4

Nr 430PBOX

Do armatury elektronicznej do pisuarów

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 503,53 zł



## OPIS

### Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4 - Nr 430PBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do elektronicznego zaworu spłukującego do pisuarów, zestaw 1/2.

Kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6 V.

Kołnierz z uszczelką.

Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

Instalacja modułowa (profile, ściana pełna, panel).

Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 83 mm).

Podłączenie rur zasilających standardowe lub typu „pipe in pipe”.

Armatura skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych i akcesoria podłączeniowe.

Podłączenie za pomocą przyłącza Ø35 (w przypadku standardowych pisuarów) lub za pomocą mosiężnej złączki 1/2" (w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem).

Do połączenia z rurką 752430 lub 757430.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430006, 430016 lub 430036.

## OPIS TECHNICZNY

### Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworu pisuarowego TEMPOMATIC 4 - Nr 430PBOX

|             |   |
|-------------|---|
| Zasilanie   | Baterie 6 V   |
| Przyłącze   | W1/2"   |
| Technologia | Elektronika   |
| Wysokość    | 150 mm  |
| Głębokość   | 83 - 190 mm   |
| Szerokość   | 175 mm  |
| Standardy   |    |
| Gwarancja   |    |

## ZALETY



Łatwa instalacja



Skrzynka regulowana i modułowa



Skrzynka w 100% wodoszczelna



Uniwersalna: profile, ściany pełne lub panele

