

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów

Nr 430030

Elektroniczny zawór podtynkowy z zasilaniem sieciowym - Do pisuarów

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 910,12 zł



OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 430030

Armatura elektroniczna TEMPOMATIC 4 W1/2", zestaw 2/2.
Zasilanie sieciowe 230/6 V (w zestawie kabel i transformator).
Elektrozawór umożliwiający otwarcie i zamknięcie wypływu.
Czarna płyta uruchamiająca 145 x 145 mm ze szkła hartowanego z wbudowaną elektroniką.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.
3 programy (wielkość spłukiwania regulowana w zależności od typu pisuaru).
Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):

- spłukiwanie krótkie po każdym użytkowniku;
- spłukiwanie właściwe na koniec okresu wzmoczonego ruchu.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji.
Zawór TEMPOMATIC 4 W1/2" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.

Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kołnierzem uszczelniającym, transformatorem, filtrem i zaworem odcinającym.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem 543000 w przypadku pisuarów Ø35, 543000D w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem 1/2" lub ze skrzynką podtynkową 430SBOX.

OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOMATIC 4 do pisuarów - Nr 430030

| | |
|-----------------|---|
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 230/6 V |
| Technologia | Elektronika |
| Długość | 145 mm |
| Szerokość | 145 mm |
| Wykończenie | Odporna na uderzenia czarna płyta szklano-ceramiczna |
| Standardy |       |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |

ZALETY



Całkowita higiena: bezdotkowe działanie



3 programy spłukiwania i tryb intensywny



Higieniczne spłukiwanie okresowe



Zasilanie sieciowe

