

# Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX do pisuaru

Nr 778700

Czasowy zawór podtynkowy 3s z delikatnym uruchamianiem - Do pisuaru

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 758,11 zł**



## OPIS

**Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX do pisuaru - Nr 778700**

Płyta uruchamiająca i armatura czasowa TEMPOFLUX W1/2", zestaw 2/2.

Płyta 145 x 145 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej.

Przycisk z chromowanego metalu.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s.

Zawór przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.

Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).

Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kołnierzem uszczelniającym, filtrem i zaworem odcinającym.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać ze stelażem 543006 w przypadku pisuarów Ø35, 543006D w przypadku pisuarów zasilanych wężykiem 1/2" lub ze skrzynką podtynkową 778BOX.

## OPIS TECHNICZNY

**Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX do pisuaru - Nr 778700**

| Technologia     | Czasowa                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość         | 145 mm                                                                              |
| Szerokość       | 145 mm                                                                              |
| Wykończenie     | Inox szczotkowany                                                                   |
| Standardy       |  |
| Gwarancja       |  |
| Dostępne części |  |

## ZALETY



Delikatne uruchamianie



Czas wypływu EKO: 3 sekundy



Prosta konserwacja za płytą

