

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC

Nr 763041

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem - AB - Podtynkowa

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 843,88 zł



OPIS

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC - Nr 763041





Płyta uruchamiająca i podtynkowa armatura czasowa TEMPOFLUX 3 do spłukiwania bezpośredniego, zestaw 2/2.
 Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.
 Płyta 170 x 170 mm z chromowanego metalu.
 Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej niewidocznymi dla użytkowników śrubami.
 Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.
 Delikatne uruchamianie.
 System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.
 Pojedynczy przycisk 6 l. Okrągły design.
 Poziom hałas zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.
 Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.
 Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
 Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.
 Przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.
 Należy zamawiać ze stelażem o numerze katalogowym 564065DE lub 564060DE, albo ze skrzynką podtynkową nr 763BOX.

OPIS TECHNICZNY

Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC - Nr 763041

| | |
|-------------|---|
| Przyłącze | W3/4" |
| Technologia | Czasowa |
| Wysokość | 170 mm |
| Szerokość | 170 mm |
| Wykończenie | Chromowany metal |
| Standardy |  |
| Gwarancja |  |

ZALETY

-  Delikatne uruchamianie
-  Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody
-  Prosta konserwacja od przodu
-  System antyblokady AB

